



A.1 + A.2 - Voor de kasten van de haaksloten een sparing volgens tekening

B. - Maak een sparing voor de slotkast volgens tekening.  
 - Bij een afwijkende krukgathoogte moet men dit zelf verrekenen.

De doormaat is 55 mm.

1. Frees de T-groef in de sluitzijde van de deur.
2. Als uitgangspunt wordt hart krukgat genomen. Deze zit 1050 mm vanaf onderzijde deur.
3. Bij afwijkende krukgathoogte moet dit verrekend worden.

Plaats de meerpuntssluiting in de groef en bevestig deze met 4x40 mm houtschroeven.

Materiaal: Aluminium 51St		Bewerking(en): Anodiseren / alle scherpe kanten breken	
Paraaf: JK	Wijz.nr.: 27-01-2004	Schaal: N.V.T. Get: JK Datum: 20-01-2004	Deze tekening blijft ons eigendom en mag zonder onze toestemming niet, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
			Tot: ± 0.1 mm
MAATVOERINGEN VOOR INFREZING IVANA ERGO CILINDER BEDIEND 1700mm			Artikel nr.: 46545
		Proj.	Uitvoering
		Form.: A4	Tek. nr.: 2004005

